

ULTIMATE PE-D SERİSİ

Tam otomatik PE ambalaj makineleri



Ultimate[®], Park Endüstriyel Ürünler San. Ulus. İç ve Dış Tic. Ltd.'in tescilli markasıdır.

ULTIMATE PE-D SERİSİ

Tam otomatik PE ambalaj makineleri

AVANTAJLARI

- Yüksek ürün çalışmaya elverişli tasarım ve mekanik altyapı
- Üretim hatlarına doğrudan ve kolayca entegre olabilmeye imkanı
- Kolayca taşınabilen frenli tekerlekler üzerinde tek şase yapı
- Hafızaya alınabilen ve geri çağırılabilen ısı ayarları

ÖZELLİKLERİ

- Otomatik besleme ve tahliye amaçlı entegre motorlu bantlar
- Fotosel tespiti ve enkoder kontrolü ile otomatik boy tanıma
- PLC ve fotosel ile paket besleme aralık sıklığı kontrolü
- Renkli, dokunmatik ve kullanımı kolay kontrol paneli
- Çift lineer yataklı kesme çenesi ile kusursuz kaynak dengesi
- Salıncak tahrikli motorlu rulo film haznesi ile otomatik film sürme
- Ürün sayacı, toplam ve anlık kapasite okuyabilme

KAYNAK SİSTEMİ

- Siperlik korumalı ve Teflon kaplamalı sıcak kesme kalın kaynak üst çene profili
- Isıya dayanıklı silikon üzeri Teflon bant kaplamalı alt çene profili
- PID kontrollü ve ekrandan girilebilen kaynak sıcaklık değerleri
- Farklı ambalaj malzemelerinin yapılarına uygun kaynak bıçakları
- Fotosel ile çene altı ürün tespiti ve koruması

ESNEKLİK

- Farklı ürün ebatlarında ve hız değişimlerinde kolay ayarlama
- Farklı yerel dillere uyumlu dokunmatik ekran
- Reçete (hafıza) uygulaması ile hızlı format değişikliği
- Geniş bir aralıkta film kalınlığı ile çalışmaya elverişli bıçak yapısı

OPSİYONEL

- Baskılı film kontrol sistemi
- Otomatik üst-alt kolay film sürme sistemleri
- Üst-alt bobin haznelerini makine yan bel hizasına konumlandırma
- Yedek bobin haznesi ve film ekleme (manuel) sistemi
- Operatör panelinden harici bantları kontrol etme imkanı
- Üst baskı pistonu ile ürün dengeleme veya baskılama
- Servo motorlu kesme çenesi ile daha hassas ayar ve daha seri işlem yeteneği
- Kavuşma bandı: Esnek, girinti tabanlı yada kısa paketler için (paket boyu < 15cm)

KALİTE

- Normlara uygunluk onaylı ISO 9001 kalite belgesi
- Festo, Omron, Pnömatikler, Eaton, Siemens elektrik donanımları
- CE markası ve en son CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti
- Yıpranabilir parçalar dışında 1 yıl garanti
- Yedek parça stoğu ve satış sonrasında üretici firma desteği
- 5 yıl boyunca üretici firma garantisinde parça tedariki



Teknik Özellikler

	PE 60 D	PE 80 D	PE 100 D	PE 120 D	PE 150 D
Maks. Çene Açıklığı: 400mm	Çene Boyu: 680mm	840mm	1050mm	1240mm	1540mm
Maks. Bant Hızı: 20 mt/dk (ayarlanabilir)	Taşıma Bandı Eni: 600mm	800mm	1000mm	1200mm	1500mm
Maks. Döngü: 20 işlem/dk	Maks. Film Eni: 600mm	800mm	1000mm	1200mm	1500mm
Maks. Rulo Çapı: Ø 350mm (değiştirilebilir)	Kurulu Güç: 5 Amper	6 Amper	7 Amper	8 Amper	9 Amper
Çalışma Yüksekliği (D): 860 - 960mm	Ortalama Tüketim: 3 kW	3 kW	3,8 kW	4,2 kW	4,2 kW
Basıncı Hava İhtiyacı: 6 - 7 bar	Boyutlar (AxBxC): 1300x2000x2200mm	1500x2000x2200mm	1650x2000x2200mm	1800x2000x2200mm	2200x2000x2200mm
Uygulanan Film Türleri: PE:30-80mik.	Paletli Ebatlar (AxBxC): 1500x2200x2400mm	1700x2200x2400mm	1850x2200x2400mm	2000x2200x2400mm	2400x2200x2400mm
Renk: Gri karışım + RAL7015 + RAL7010	Ağırlık (Net / Paletli): 350 kg / 450 kg	450 kg / 570 kg	550 kg / 690 kg	650 kg / 810 kg	750 kg / 930 kg

